



Schnellmontagezelt - Spitzdachform

zum PE-Rohrschweißen oder für die Kabelmontage.

Material: PVC-beschichtetes Gewebe
Bes. Eigenschaft: schwer entflammbar
Farbe: weiß/gelb

Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Bestell-Nr.
1800mm	1800mm	1700mm	9,5 kg	009.665.92
2500mm	2000mm	1900mm	13,7 kg	009.665.94

- Aufbau innerhalb von 1 Minute von 1 Person, keine Zeitverzögerungen mehr!
- Kein Verlust oder Verwechslung einzelner Zeltstangen durch Integration des Glasfasergestänges in der Plane!
- Transporttasche ist enthalten!



Steilwandform

Für das Arbeiten an Schaltschränken und als Schutz für externe Maschinensteuerstände im Rohrleitungsbau.

Material: PVC-beschichtetes Gewebe
Bes. Eigenschaft: schwer entflammbar
Farbe: weiß/gelb

Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Bestell-Nr.
1800mm	1800mm	2000mm	13,9 kg	009.665.98
2500mm	2500mm	2000mm	18,7 kg	009.665.99

Technische Änderungen vorbehalten. Leistungsdaten sind abhängig von den Einsatzbedingungen.



Kabellöter- und Montagezelt

Material: PVC-beschichtetes Gewebe oder verrottungsfestes und schwer entflammables Baumwollgewebe, mit Gestänge.
Farbe: PVC = weiß, Baumwollgewebe = steingrau/oliv



Länge x Breite x Höhe mm	Gewicht	Bestell-Nr.
2000 x 2000 x 2000	24 kg	009.665.00
2500 x 2500 x 1900	27 kg	009.665.10
3000 x 2500 x 1900	30 kg	009.665.20

Andere Größen auf Anfrage

Schweiß- und Montageschirm

Material: Baumwollgewebe, wasserabweisend, fäulnishemmend, schwer entflammbar
Farbe: oliv-schwarz



Durchmesser	Gewicht	Bestell-Nr.
2000 mm	3,5 kg	009.666.00
2500 mm	9,5 kg	009.667.00

Kabelbündelbock

verzinkt, zum gleichzeitigen Verlegen von drei Einleiter-Energiekabeln

Ausführung mit Holzplatte:
Bestell-Nr. **009.496.00**

Ausführung beidseitig Rollen:
Bestell-Nr. **009.496.50**



Länge	Breite	Höhe	Gewicht
1140mm	650mm	1270mm	50 kg

Technische Änderungen vorbehalten. Leistungsdaten sind abhängig von den Einsatzbedingungen.